SP298

Impresora confiable y costo efectiva

La SP298 es la impresora ideal para imprimir formularios/recibos de múltiples partes preimpresos con la marca de la compañía. En algunos hoteles, los propietarios usan el mismo formulario impreso en el bar, la recepción, el restaurante o la tienda de regalos. La SP298 es famosa en todo el mundo por su capacidad de "tabulación": puede imprimir elementos adicionales (bebidas o postres) conforme se van pidiendo, gracias a la función de posicionamiento y alineación automática.

Aplicaciones habituales

- **Hoteles:** Use el mismo documento preimpreso en todo el hotel.
- **Restaurantes:** Funciones de tabulación
- **Punto De Venta:** De fama mundial en las estaciones de gasolina, tiendas y bancos
- **Banca Minorista:** Validación de cheques



La impresora presenta la singular Carga Autodeslizante haciendo que la carga de un documento sea rápida, sencilla y confiable. El usuario sólo tiene que introducir un formulario en el lado de la estación y la impresora sujeta el documento automáticamente, realiza al instante la alineación superior del formulario, lo imprime rápidamente y tiene la opción de ejecutar el documento hacia adelante o en form inversa.

Tiendas

Banca

Bares

Original + 2 copias

Compatible with Windows 7

Designed for Microsoft Windows XP

RoHS Compliant

Especificaciones de la SP298

	¡La solución completa para imprimir recibos!	
Características	**Hardware** Imprime en recibos, comprobantes, hojas individuales AutoSide Loading™ (Carga autodeslizante) 3,1 lps (líneas por segundo) Tamaño pequeño Múltiples anchos de papel (3,15 a 7,16") Múltiples copias (original + 2 copias) Sensores superior e inferior de formularios de papel Alineación automática	
Conectividad Nota: las conexiones en negritas tienen soporte; los tipos de conexiones en gris pueden tener soporte mediante pedido especial..	En serie de 9 pines **En serie de 25 pines** **En Paralelo** USB Powered USB Ethernet Wireless LAN USB / En serie de 9 pines	Puerto en serie virtual a USB Puerto en serie virtual a Ethernet Puerto TCP/IP virtual
Controladores	**Windows® XP** **Vista (32 bit / 64 bit)** **Windows 7 (32 bit / 64 bit)** **Server 2008 (32 bit / 64 bit)** **CE** **XP Embedded** **POS for .NET**	**OPOS™** **JavaPOS™** **StarIO SDK**
Se incluye	Casete para cinta Manual del usuario Filtro de ferrita Sujetador del filtro de ferrita	
Accesorios opcionales	Fuente de alimentación externa (PS60A) Carcasa color marfil o gris Adaptador de alimentación de 24 voltios para vehículo	Cinta RC200B - Negro
Especificaciones técnicas	Método de impresión: Matriz de punto de impacto de 9 pines Velocidad de impresión: 3,1 lps (líneas por segundo) Ancho del papel: 80 mm a 182 mm Emulación: Star, ESC/POS™ Alimentación: 24 voltios de CC MCBF: 9 millones de líneas	Emulation : Star, ESC/POS™ Power: 24VDC Dimensiones: ancho=180 mm, alto=138 mm, profundidad=190 mm
Garantía	Para EE.UU. y Canadá: garantía limitada por 3 años, más políticas de acuerdo de servicios extendidos opcionales (Extend-A-Star y Swap-A-Star)	
Para obtener más información	Ventas: 1-800-782-7636 x107 Soporte técnico: 1-800-782-7636 x105	Sitio web: http://espanol.starmicronics.com/

10/3/11

Star Micronics America, Inc. • 1-800-782-7636 x 986 • www.starmicronics.com ©2011 Star Micronics America, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Las especificaciones pueden modificarse sin aviso.